

Solid plus Bâton rompu

12 mm



Water resistant **

Tradition et authenticité se traduisent par cette pose ; la finition synchrone donnant l'illusion parfaite d'un véritable plancher.



Caractéristiques techniques :

Épaisseur	12 mm
Assemblage	Xlock
Chanfreins	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	Synchrone
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 644 x 143 mm
	1 kit = 13 lames = 1,197 m ²
	m ² /palette = 71,83 m ²
	1 palette = 60 kits
Poids d'une palette	792 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	9



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0,2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

Solid plus

Bâton rompu

12 mm



435
JEFFERSON

Ref : 590258
Gen : 3512485902580



451 CHÊNE
BEIGE

Ref : 603204
Gen : 3512486032040



465 CHÊNE
SANTAL

Ref : 603206
Gen : 3512486032064



466 CHÊNE
DAHLIA

Ref : 603205
Gen : 3512486032057



471 SUNSET

Ref : 590259
Gen : 3512485902597




529 CHÊNE
AMANDE

Ref : 590121
Gen : 3512485901217



535 CHÊNE PRALIN

Ref : 590261
Gen : 3512485902610



542 CHÊNE
ARONIA

Ref : 590262
Gen : 3512485902627



903 CHÊNE
JARNAC

Ref : 603207
Gen : 3512486032071



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

**ALSA
FLOORING**