


# BANDE À JOINT PAPIER

Mise à jour : 05/2023



## DESCRIPTION

La bande à joint permet de réaliser les joints des plaques de plâtre.

**LARGEUR (mm)** 51

**MATIÈRE** Papier kraft

## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance

**CONSOMMATION MOYENNE DE BANDE /m² de plaque de plâtre (/ml)** 1,4

**CHARGE DE RUPTURE (kg)** 15

## APPLICATION

Jointoiement des joints de plaques de plâtre.


**CHARGE DE RUPTURE HUMIDE (kg)** 7

**MASSE VOLUMIQUE (g/m²)** 142

## CONSEIL DE POSE



1. Appliquer une couche de colle enduit joint plaque de plâtre sur le raccord des deux plaques de plâtre (Bords amincis ou droit).



2. Appliquer la bande à joint papier sur la colle enduit précédemment appliquée sur la longueur des raccords et serrer avec le couteau à enduire (bien plaquer la bande sur l'enduit).



3. Recouvrir la bande à joint papier de colle enduit joint plaque de plâtre en deux passes (charge et Finition).

**RÉGLEMENTATION** NF EN 13963

| DESIGNATION        | RÉFÉRENCE-GENCODE EAN  | LONGUEUR<br>(mm) | POIDS<br>(kg) |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|
| BANDE JOINT 23 ML  | A00250 • 3585501002502 | 23000            | 0,192         |
| BANDE JOINT 75 ML  | A00251 • 3585501002519 | 75000            | 0,75          |
| BANDE JOINT 150 ML | A00244 3585501002441   | 150000           | 1,13          |